



UTFYLLENDE REGLER FOR ADRESSETILDELING.

Vedtatt av Hol kommunestyre 25.02.88.

§ 1. PLIKT TIL Å SETTE OPP SKILT

Enhver bygningseier har plikt til å sette opp og bekoste samt vedlikeholde adressenummerskilt på eiendommen slik disse reglene bestemmer. Oppmålingssjefen kan pålegge grunneiere å sette opp og vedlikeholde slike skilt på ubebygde grunneiendom. Plikten gjelder også henvisningsskilt som nevnt i § 2. Plikten gjelder bare adresseenheter som har fått offisiell adresse.

§ 2. SKILTENES PLASSERING M. V.

Adressenummerskilt og tilleggsskilt skal plasseres slik at det er tydelig hvilken adresseenhet (inngang, bygning, gårdsplass e. l.) de knytter seg til. De skal holdes rene og hele med tydelige tall og bokstaver.

1. Skiltet skal plasseres godt synlig fra den vegen det er nummerert til, på høyre side av døren (sett fra vegen) og i 2,5 m høyde over terrenget.
2. Der huset e.l. ligger tilbaketrukket mer enn ca 10 m fra veg, må adressenummerskiltet plasseres på gjerdet eller på en særskilt stolpe i gjerdlinja, og dessuten på den siden av huset som vender mot vegen.
Er det flere adresseenheter langs en stikkveg/felles avkjørsel, kan oppmålingssjefen pålegge å sette opp felles skilt med henvisning til adressenummerne der stikkveger e.l. tar av fra den vegen nummerene hører til.
3. Adresseenheter som har adkomst fra flere veger, men bare har ett adressenummer, må likevel ha skilt etter reglene til hver av vegen. Under adressenummerskiltet må det settes opp tilleggsskilt som forteller hvilken veg nummeret hører til. Det samme gjelder hvis adresseenheten unntagsvis bare har adkomst fra en annen veg gate enn den har nummer til. Her må det også være et tilleggsskilt som forteller hvilken veg adkomsten skjer fra.

§ 3. SKILTENES MATERIALE OG UTFØRELSE

1. Adressenummerskilt og tilleggsskilt skal utføres av aluminium eller annet rustfritt og holdbart materiale. De skal festes solid, rustfritt og holdbart.
2. Skiltene skal ha svarte bokstaver og tall, samt svart kantbord på hvitt eller hvitaktig reflekterende bunn. Hvis skriften er opphøyet, preget eller påklinket, skal tykkelsen av skriften ikke være mer enn 1,5 mm.

3. Størrelsen på adressenummerskilt og tall skal være slik Statens vegvesens skiltnormaler viser i kapittel II, avsnitt 7 (skilt 770). Tilleggsskilt skal ha teksthøyde 35 mm og for øvrig utformes tilsvarende skilt 766 i skiltnormalene.
4. Hvis det settes opp adressenummer med løse tall direkte på vegg e.l., må det likevel settes opp skilt som oppfyller kravene i punktene 1 - 3 foran.

§ 4. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

1. Oppmålingssjefen kan godkjenne ensartede utførelser for skilt eller lykter som skal anvendes for adressenummerering i stedet for skilt etter reglene i § 3. Slike utførelser skal være like lesbare i lys og mørke som de ordinære skiltene.
2. Adressenummerskilt og tilleggsskilt skal settes opp innen hus o.l. tas i bruk. For nybygg som har fått tildelt offisiell adresse kan ferdigattest nektes utstedt før adressenummer er oppsatt. Skilt som på tross av skriftlig pålegg ikke er satt opp innen 3 måneder etter at pålegget er gitt, kan kommunen sette opp mot refusjon fra eieren.
3. Oppmålingssjefen, eller den han/hun gir fullmakt, skal føre tilsyn med at disse reglene overholdes og gi de nødvendige pålegg.

§ 5. IKRAFTTREDEN

Disse bestemmelser trer i kraft straks.